



Oxa-Clor FW

Detergente clorado para circuitos y superficies.
NºReg. 07-20/40-04808HA

composición

Producto líquido formulado a base de hidróxido sódico, cloro activo (mínimo 3%), secuestrantes antical y dispersantes.

características

OXA-CLOR FW es un detergente clorado especialmente diseñado para la limpieza e higienización de circuitos de ordeño; sus soluciones acuosas carecen de espuma por lo que lo hacen especialmente indicado para el tratamiento por recirculación. El producto es también efectivo en aguas de dureza media, evitando la formación de velos e incrustaciones calcáreas en los equipos.

Es aconsejable combinar el uso de OXA-CLOR FW con el uso posterior de un detergente ácido como el OXA-105 NIFOS, para completar las dos limpiezas diarias (limpieza alcalina y ácida) del circuito de ordeño.

datos técnicos

Aspecto:	Líquido transparente color amarillento
pH (solución acuosa al 1%):	12.8
Densidad (20ºC):	1.2 g/ml (H2O = 1)
Contenido en Cloro activo:	Min.3%
Causticidad (expresada como NaOH):	10%
Dureza secuestrada al 1%:	50ºgrados Franceses

PRODUCTO BIODEGRADABLE

aplicaciones

INDUSTRIA CERVECERA
En circuitos, tanques de guarda, finishing y cerveza filtrada LLenadoras, pasteurizadores, etc.

INDUSTRIA DE AGUAS MINERALES Y BEBIDAS REFRESCANTES
En circuitos , tanques de mezcla, llenadoras y pasteurizadores.

INDUSTRIA LACTEA
Limpieza de pasteurizadores, centrífugas, homogeneizadores, circuitos.

INDUSTRIA DE LA PESCA
Limpieza, higienización y desodorización de cajas, contenedores, suelos y superficies.

INDUSTRIA CARNICA
Limpieza, higienización y desodorización de tanques, recipientes, contenedores, suelos y superficies en general.





modo de empleo

Aplicar OXA-CLOR FW en superficie ó por circulación, a una dosis del 0.5 al 2% en solución acuosa y a temperaturas de empleo entre 20ºC y 50ºC (máximo).
Posteriormente a su aplicación aclarar con abundante cantidad de agua las superficies tratadas.
Apto (a la concentración de uso) para materiales cerámicos, cristal, Acero inoxidable y plásticos.
No utilizar sobre Hierro, aluminio, cobre, zinc y galvanizados.

presentación

Bombonas de plástico (HDPE) de 10 y 25 kg.
Bidones de plastico (HDPE) de 200Kg.
Contenedores 1000 Kg.

almacenamiento

Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar.

seguridad e higiene

Producto clasificado Corrosivo (C)
Para más información, consultar la Hoja de Datos de Seguridad del producto.

Registro sanitario. nº 37.00018/B

Rev.: 16.11.07

Pol. Ind. Pla de Llerona- C/ Bélgica, s/n, Apartado de correos, 147
08520 LAS FRANQUESAS DEL VALLÉS (Barcelona) España
Tel. +34 93 849 34 55 Fax +34 93 849 16 39
E.mail: cygyc@cygyc.com http://www.cygyc.com